

B/BRAND **CE** **IT**
By **B/EESWIFT** (EU) 2016/425
Codice prodotto: **BBED**
Codice prodotto: **BBSED**
Codice prodotto: **BBFED**
Tutte le illustrazioni e i loghi B/EESWIFT sono marchi registrati per:
P.O. Box 13636, West Bromwich, B70 1BQ

Marchio: La marcatura appropriata * si trova sui padiglioni. Il marchio CE è stato rilasciato da un organismo notificato

Posizionamento dell'archetto regolabile al di sopra della testa:

Utilizzo:
1. Estendere l'archetto fino a raggiungere la massima apertura possibile e posizionare i padiglioni al di sopra delle orecchie, con l'archetto al di sopra della testa.
2. Posizionare l'archetto sulla testa regolando nel contempo l'altezza dei padiglioni fino a quando risultano comodi e l'archetto è appoggiato sulla sommità della testa appoggiando le cuffie.
3. I cuscinetti auricolari devono aderire perfettamente alla testa.
4. Regolare archetto e padiglioni auricolari per assicurare un'efficace tenuta acustica.

Avvertenze:
1. Le cuffie sono disponibili in formato "piccolo", "medio" e "grande". Le cuffie di formato "medio" sono adatte alle maggior parte degli utenti. Le cuffie di formato "piccolo/grande" sono destinate agli utenti per cui non risultano adatte le cuffie di formato "medio".
2. Le cuffie devono essere controllate regolarmente al fine di accertarne la funzionalità. Intenderci per le cuffie prima di esporre il numero e utilizzare per l'intera durata dell'esposizione. Si ricorda che la mancata osservanza di queste raccomandazioni comprometterà gravemente la protezione offerta dalle cuffie. Indossare, regolare e sottoporre a manutenzione le cuffie in conformità alle istruzioni del fabbricante.
3. Questo prodotto può essere danneggiato da alcune sostanze chimiche. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fabbricante.
4. Le cuffie, e in particolare i cuscinetti, possono deteriorarsi con l'uso e devono essere esaminati a frequenti intervalli al fine di individuare eventuali segni di fusione e deterioramento. Sostituire le cuffie dopo 2-3 anni di utilizzo normale. La prima qualora mostrino segni di deterioramento.
5. L'applicazione di investimenti igienici ai cuscinetti può influire negativamente sulle prestazioni acustiche delle cuffie.
6. Negli ambienti rumorosi, le cuffie devono essere indossate costantemente.

Sostituzione:
Al fine di preservare le migliori caratteristiche ed evitare un sostanziale scaldamento qualitativo, l'utente è pregato di sostituire il prodotto nella sua interezza almeno ogni 2-3 anni. Evitare di sostituire qualsiasi componente per proprio conto, in quanto ciò potrebbe ridurre le caratteristiche protettive del prodotto e addirittura distruggere la struttura complessiva. Per qualsiasi altra informazione, contattare il fabbricante. NON SOTTOBOPONIBILI I cuscinetti di ricambio per il dispositivo di protezione auricolare. Se il dispositivo dovesse subire qualsiasi danno, sarà necessario sostituirlo nella sua interezza.

DATI DI ATTENUAZIONE:

BBED	O-T-H	peso: 157g								
Frequenza (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000			
Attenuazione media (dB)	15	18.3	26.8	37.5	29.5	35.8	36.1			
Deviazione standard (dB)	2.7	3.3	2.0	4.1	2.9	3.3	5.8			
APV (dB)	12.3	15	24.8	33.4	26.6	32.5	30.3			
	H (dB)	29.2	M (dB)	25.4	L (dB)	17.9	SNR	27.6		

BBSED **O-T-H** peso: 168g

Frequenza (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
Attenuazione media (dB)	16	18.3	25.9	30.6	31.7	34.5	38.1		
Deviazione standard (dB)	5	2.5	2.8	1.6	3.4	2.8	2.6		
APV (dB)	11	15.8	23.1	28.9	28.3	31.7	35.5		
	H (dB)	30.4	M (dB)	24.9	L (dB)	17.7	SNR	27.6	

BBFED **O-T-H** peso: 257g

Frequenza (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
Attenuazione media (dB)	18	22.3	27.2	37.4	33.9	37.4	38.4		
Deviazione standard (dB)	2.6	2.9	3.1	3.3	2.2	3.5	5.1		
APV (dB)	15.4	19.3	24.1	34	31.7	33.9	33.3		
	H (dB)	33	M (dB)	27.8	L (dB)	21.3	SNR	30.4	

Pulizia: Lavare con acqua saponata tiepida; evitare di utilizzare alcool o solventi organici.

Disinfezione:
1. In caso di utilizzo frequente, è necessario disinfectare le cuffie ogni tre mesi.
2. Qualsiasi parte della cuffia che viene a contatto con l'utente deve essere disinfectata con un prodotto adatto all'uso su materiali plastici (es. acqua naturale saponata) e che non abbia effetti negativi per l'utente.

Materiale: Archetto e padiglioni in ABS, rivestimento in PVC, cuscinetti e imbottitura dei padiglioni in schiuma di poliuretano.

Conservazione:
1. Durante i periodi di non utilizzo, è consigliabile conservare le cuffie in una busta di polietilene pulita e asciutta.
2. Per i modelli dotati di archetto in similpelle in PVC, non è consigliabile conservare i prodotti a temperature superiori a 45°C. In presenza di temperature troppo elevate, sia in fase di trasporto che di stoccaggio, il materiale ecocompatibile utilizzato per la similpelle in PVC subisce un deterioramento qualitativo.

Rappresentante autorizzato:
B/EESWIFT Ltd, West Wing, Delta House, Delta Point, Greets Green Road, West Bromwich, West Midlands, B70 9PL

BBED/BBSED
Questo prodotto contiene il plastificante ftalato DEHP (DOP), che è stato identificato come sostanza estremamente problematica ai sensi del regolamento REACH e può essere presente in concentrazioni superiori allo 0,1%. Queste informazioni sono comunicate ai clienti a richiesta in modo da consentire all'utente di adottare provvedimenti di sicurezza adeguati.

Ente notificato: BSL PO BOX 6221, KITEMARK COURT, DAVY AVENUE, MILTON KEYNES, MK1 9EP UK (NB Number: 0086)
Dichiarazione di conformità: <https://www.beeswift.co.uk/web/uk/TechnicalItemSearch>

B/BRAND **CE** **NL**
By **B/EESWIFT** (EU) 2016/425
Artikelnummer: **BBED**
Artikelnummer: **BBSED**
Artikelnummer: **BBFED**
Alle logo's en artwork van B/EESWIFT hebben een handelsmerk voor:
P.O. Box 13636, West Bromwich, B70 1BQ

Merkmale:
De toegankelijkheid marketing * is te vinden op de kappen. * Het CE-merkteken werd door de aangemelde instantie afgegeven

Aanpassing hoofdband bij gebruik boven het hoofd:

Gebruik:
1. Verlen de hoofdband tot de maximale "open" positie en plaats de kappen over de oren waarbij de hoofdband over het hoofd loopt.
2. Plaats de hoofdband in positie op het hoofd terwijl u de hoogte van de gehoorkappen aanpast tot ze comfortabel aanvoelen en de hoofdband bovenop het hoofd rust om de kappen te steunen.
3. De oorkussens moeten goed tegen de hoofd aanraken.
4. Pas de hoofdband en gehoorkappen aan zodat ze effectief lawaai blokkeren.

Waarschuwing:
1. Deze gehoorkappen zijn verkrijgbaar in de maten "small", "medium" en "large". Gehoorkappen in de maat "medium" zijn voor de meeste personen geschikt. Gehoorkappen in de maten "small/large" zijn ontwikkeld voor mensen waarbij de gehoorkappen in de maat "medium" niet passen.
2. De gehoorkappen moeten regelmatig worden gecontroleerd op goede werking. Breng de gehoorkappen aan voordat u zich aan lawaai blokkert en draag ze tijdens de totale periode waarin u aan lawaai bent blokkert. Als u zich niet aan deze aanbevelingen houdt, wordt de bescherming die door de gehoorkappen wordt geboden aanzienlijk verminderd. De gehoorkappen moeten worden gecontroleerd, aangepast en onderhouden in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.
3. Dit product kan negatief worden beïnvloed door bepaalde chemische stoffen. U kunt de fabrikant om nadere informatie vragen.
4. Gehoorkappen en met name kussens, kunnen door gebruik slijten en moeten regelmatig worden gecontroleerd op scheuren en slijtage. Vervang gehoorkappen om de 2-3 jaar bij normaal gebruik, of eerder als ze slijtage vertonen.
5. Het aanbrengen van hoesen op de kussens uit hygiëne-overwegingen kan de akoestische prestatie van de gehoorkappen beïnvloeden.
6. De gebruiker moet de gehoorkappen met hoofdband permanent in omgevings met lawaai dragen.

Vervanging:
Om de beste eigenschappen van het product te garanderen en weerszijde veranderingen in kwaliteit te voorkomen, dient u het geheel product ten minste om de 2-3 jaar te vervangen. Vervang zelf geen onderdelen, aangezien dit de beschermende functie van het product kan verminderen en zelfs de totale structuur in gevaar kan brengen. Neem contact met de fabrikant op voor eventuele andere informatie. Reserveren voor de gehoorschermer zijn NIET VERBODIG. Als de gehoorschermer op enige wijze is beschadigd, dient u het hele product te vervangen.

GELUIDSDEMPINGSDATA:

BBED	O-T-H	gewicht: 157g								
Frequentie (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000			
Gemiddelde demping (dB)	15	18.3	26.8	37.5	29.5	35.8	36.1			
Standaardafwijking (dB)	2.7	3.3	2.0	4.1	2.9	3.3	5.8			
APV (dB)	12.3	15	24.8	33.4	26.6	32.5	30.3			
	H (dB)	29.2	M (dB)	25.4	L (dB)	17.9	SNR	27.6		

BBSED **O-T-H** gewicht: 168g

Frequentie (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
Gemiddelde demping (dB)	16	18.3	25.9	30.6	31.7	34.5	38.1		
Standaardafwijking (dB)	5	2.5	2.8	1.6	3.4	2.8	2.6		
APV (dB)	11	15.8	23.1	28.9	28.3	31.7	35.5		
	H (dB)	30.4	M (dB)	24.9	L (dB)	17.7	SNR	27.6	

BBFED **O-T-H** gewicht: 257g

Frequentie (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
Gemiddelde demping (dB)	18	22.3	27.2	37.4	33.9	37.4	38.4		
Standaardafwijking (dB)	2.6	2.9	3.1	3.3	2.2	3.5	5.1		
APV (dB)	15.4	19.3	24.1	34	31.7	33.9	33.3		
	H (dB)	33	M (dB)	27.8	L (dB)	21.3	SNR	30.4	

Reinigen: Reinig de gehoorschermer met warm zeepwater, gebruik geen organische oplosmiddelen of alcohol.

Ontsmetten:
1. De gehoorkappen moeten om de 3 maanden worden ontsmet, in overeenstemming met het gebruik ervan.
2. Alle delen van de gehoorkappen die in contact met de drager komen, moeten worden ontsmet met een product dat geschikt is voor gebruik op kunststoffen en niet schadelijk voor de drager zijn (bijv. natuurlijk zeepwater).

Materiaal: ABS-hoofdband en kappen, PVC-bekleding, schuim PE-kussens, schuim PE-kapjes.

Bewaren:
1. Als de gehoorkappen niet worden gebruikt, wordt aanbevolen ze in een schone en droge plaats te bewaren.
2. Voor modellen met een PVC-leer hoofdband wordt afgezet om de producten in hogere temperaturen dan 45°C te bewaren. Het milieuvriendelijke materiaal dat voor het PVC-leer wordt gebruikt verandert na verloop van tijd van kwaliteit in extreem hoge temperaturen, hetzij tijdens transport of opslag.

Geautoriseerde vertegenwoordiger:
B/EESWIFT Ltd, West Wing, Delta House, Delta Point, Greets Green Road, West Bromwich, West Midlands, B70 9PL

BBED/BBSED
Dit product bevat de ftalate wekmaker DEHP (DOP) die krachtens de REACH-regelgeving is aangemerkt als een Zeer Zorgwekkende Stoff en kan worden gevonden in concentraties die groter zijn dan 0,1%. Deze informatie moet op verzoek aan klanten worden verstrekt om ervoor te zorgen dat de gebruiker de juiste veiligheidsmaatregelen kan nemen.

Aangemelde instantie: BSL PO BOX 6221, KITEMARK COURT, DAVY AVENUE, MILTON KEYNES, MK1 9EP UK (NB Number: 0086)
Conformiteitsverklaring: <https://www.beeswift.co.uk/web/uk/TechnicalItemSearch>

B/BRAND **CE** **NO**
By **B/EESWIFT** (EU) 2016/425
Produktkode: **BBED**
Produktkode: **BBSED**
Produktkode: **BBFED**
All Beeswift-logger og -grafikk er merkevare for:
EN 352-1-2002 "Protectors of Hearing" - Requisites general - Part 1: Cuffes

Merking:
Den riktige merkingen * finnes på kappene. *CE-merket er utstedt av kontrollorganet

Hodebøyeljustering over hode:

Bruk:
1. Utvid hodebøyen til maksimal "åpen" posisjon og plasser kappene over ørene mens hodebøyen føres over hodet.
2. Plasser hodebøyen på hodet mens du justerer høyden på arekapslene til de føles komfortable og hodebøyen sitter på toppen av hodet og støtter kappene.
3. Øreputene skal sitte tett mot hodet.
4. Juster hodebøyen og arekapslene for å sikre effektiv støyfjerning.

Advarsel:
1. Disse ørekløkkene kommer i liten, medium og stor størrelse. Ørekløkkene i medium størrelse passer til de fleste. Ørekløkkene i liten og stor størrelse er utformet for å passe til personer som den medium størrelsen ikke passer til.
2. Ørekløkkene skal kontrolleres jevnlig for å sikre at de er egnet for bruk. Sett ørekløkkene på før eksponeringen for støy og behold dem på under hele støyeksponeringen. Vær oppmerksom på at den som de ikke får bruk disse anbefalingene vil beskytte sine ørekløkkene gir. Ikke ånding svekket. Ørekløkkene skal monteres, justeres og vedlikeholdes i sråd med produsentens instruksjoner.
3. Dette produktet kan skades av visse kjemiske stoffer. Mer informasjon kan fås fra produsenten.
4. Ørekløkker, og spesielt puter, kan svekkes ved bruk og skal undersøkes med jevne mellomrom for sprekker og slitasje. Skift ut hodebøyen etter 2-3 år normal bruk, eller før hvis de viser tegn på slitasje.
5. Monteringen av ørekløkkene på putene kan påvirke ørekløkkens akustiske ytelse.
6. Brukeren bør til enhver tid bruke ørekløkkene med hodebøyen i et miljø med mye støy.

Utskifting:
For å bevare de beste produktfunksjoner og unngå vesentlig forringelse av kvaliteten bør du bytte ut hele produktet minst hvert 2-3 år. Ikke skift ut noen deler selv - dette kan redusere produktets beskyttende funksjon og til og med ødelegge den generelle strukturen. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du ta kontakt med produsentens Reserverputer til arebeskytteren er IRKE TILGJENGELIG. Hvis arebeskytteren blir skadet på noen måte, må du skifte ut hele produktet.

DEMPINGSDATA:

BBED	O-T-H	vekt: 157g								
Frekvens (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000			
Gjennomsnittlig demping (dB)	15	18.3	26.8	37.5	29.5	35.8	36.1			
Standardavvik (dB)	2.7	3.3	2.0	4.1	2.9	3.3	5.8			
APV (dB)	12.3	15	24.8	33.4	26.6	32.5	30.3			
	H (dB)	29.2	M (dB)	25.4	L (dB)	17.9	SNR	27.6		

BBSED **O-T-H** vekt: 168g

Frekvens (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
Gjennomsnittlig demping (dB)	16	18.3	25.9	30.6	31.7	34.5	38.1		
Standardavvik (dB)	5	2.5	2.8	1.6	3.4	2.8	2.6		
APV (dB)	11	15.8	23.1	28.9	28.3	31.7	35.5		
	H (dB)	30.4	M (dB)	24.9	L (dB)	17.7	SNR	27.6	

BBFED **O-T-H** vekt: 257g

Frekvens (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
Gjennomsnittlig demping (dB)	18	22.3	27.2	37.4	33.9	37.4	38.4		
Standardavvik (dB)	2.6	2.9	3.1	3.3	2.2	3.5	5.1		
APV (dB)	15.4	19.3	24.1	34	31.7	33.9	33.3		
	H (dB)	33	M (dB)	27.8	L (dB)	21.3	SNR	30.4	

Reingjøring: Reingjør med varmt såpevann. Ikke bruk organiske løsemidler eller alkohol til reingjøring.

Desinfeksjon:
1. Ørekløkkene skal desinfiseres hver 3. måned, i henhold til bruken.
2. Alle deler av ørekløkkene som er i kontakt med brukeren, må desinfiseres med et produkt som egner seg for bruk på plast og ikke er skadelig for brukeren (f.eks. naturlig såpevann).

Materiale: ABS-hodebøyel og kapsel, PVC-skinn, PE-skumpute, PE-skumputestring på kapsel.

Oppbevaring:
1. Når ørekløkkene ikke er i bruk, bør de oppbevares i en ren og tørt plastpose.
2. For modeller utstyrt med hodebøyel i PVC-skin er det ikke tillatt å lagre produktene i temperaturer over 45°C. Det miljøvennlige materialet som brukes i PVC-skinnet, vil endre egenskaper under for høye temperaturer, enten under transport eller oppbevaring over tid.

Autorisert representant:
B/EESWIFT Ltd, West Wing, Delta House, Delta Point, Greets Green Road, West Bromwich, West Midlands, B70 9PL

BBED/BBSED
Dette produkt inneholder ftalatt-mykneren DEHP (DOP), som er identifisert under REACH-forskriften som SVHC (stoffer med svært uønskede egenskaper) og kan finnes i en konsentrasjon på over 0,1%. Denne informasjonen skal gjøres tilgjengelig for kunder på forespørsel for å sikre at egnede sikkerhetsforholdsregler kan iverksettes av brukeren.

Varslet organisasjon: BSL PO BOX 6221, KITEMARK COURT, DAVY AVENUE, MILTON KEYNES, MK1 9EP UK (NB Number: 0086)
Samsvarserklæring: <https://www.beeswift.co.uk/web/uk/TechnicalItemSearch>

B/BRAND **CE** **PL**
By **B/EESWIFT** (EU) 2016/425
Kod produktu: **BBED**
Kod produktu: **BBSED**
Kod produktu: **BBFED**
Wszystkie logotypy i grafiki B/EESWIFT są znakami towarowymi:
P.O. Box 13636, West Bromwich, B70 1BQ

Oznakowanie:
Odpowiednie oznakowanie zamieszczone jest na naszuskach. *Znak CE został wydany przez jednostkę notyfikowaną

Regulacja pałką powyżej głowy:
Wykorzystanie:
1. Rozsuń pałkę do maksymalnej pozycji „otwartej” i umieść naszuskę na uszach tak, aby pałką znalazł się nad głową.
2. Dopasowaj pozycję pałki na głowie, regulując wysokość naszusków, do momentu w którym będą komfortowo przylegać do głowy, a pałką będzie przylegała na czubku głowy, wspierając naszuskę.
3. Poduszki naszusków powinny dobrze przylegać do głowy.
4. Należy dostosować pozycję pałki i naszusków tak, aby uzyskać skuteczne uszczelnienie akustyczne.

Ostrzeżenia:
1. Te naszuszki ochronne dostępne są w małym, średnim i dużym rozmiarze. Naszuszki ochronne w średnim rozmiarze są odpowiednio dla większości osób. Naszuszki ochronne w małym/dużym rozmiarze przeznaczają się dla osób, na które nie pasują naszuszki w średnim rozmiarze.
2. Naszuszki ochronne powinny być regularnie sprawdzane pod kątem sprawności. Zakładając naszuskę przed narażeniem na hałas i nosić je przez cały czas trwania narażenia. Ostrożnie, ze nieostrożnością do tych załeczeń spowoduje znaczną utratę właściwości ochronnych zapewnianych przez naszuszki ochronne. Naszuszki ochronne powinny być zakładane, regulowane i konserwowane zgodnie z instrukcjami producenta.
3. Niektóre środki chemiczne mogą mieć niekorzystny wpływ na ten produkt. Należy zwrócić się do producenta o dalsze informacje.
4. Stan techniczny naszusków ochronnych, a w szczególności poduszki, może ulegać pogorszeniu w miarę eksploatacji. Dlatego należy je regularnie sprawdzać pod kątem pełnej i poprawnej pracy. Wymieniać naszuszki ochronne po 2-3 latach normalnej eksploatacji lub wcześniej, jeśli wykazują oznaki pogorszenia stanu technicznego.
5. Zamocowanie oznak higienicznych na naszuskach może wpływać na działanie akustyczne naszusków ochronnych.
6. Użytkownicy powinni przez cały czas nosić naszuszki ochronne w środkowiku, w którym panuje duży natężenie hałasu.

Wybiana:
Aby uzyskać najlepsze parametry produktu i uniknąć zmian w jakości materiału, należy wymieniać cały produkt co najmniej raz na 2-3 lata. Nie wymieniać samodzielnie żadnych części, gdyż może to pogorszyć parametry ochronne produktu, a nawet doprowadzić do zniszczenia jego struktury. W razie potrzeby uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z producentem. Zapasowe poduszki do ochronników słuchu NIE SĄ DOSTĘPNE. Jeśli ochronniki słuchu zostaną w jakikolwiek sposób zniszczone, konieczna będzie wymiana całego produktu.

DANE DOTYCZĄCE TŁUMIENIA:

BBED	O-T-H	gwiazka: 157g								
Częstotliwość (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000			
Tłumienie średnie (dB)	15	18.3	26.8	37.5	29.5	35.8	36.1			
Odczylenie standardowe (dB)	2.7	3.3	2.0	4.1	2.9	3.3	5.8			
APV (dB)	12.3	15	24.8	33.4	26.6	32.5	30.3			
	H (dB)	29.2	M (dB)	25.4	L (dB)	17.9	SNR	27.6		

BBSED **O-T-H** gwiazka: 168g

Częstotliwość (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
Tłumienie średnie (dB)	16	18.3	25.9	30.6	31.7	34.5	38.1		
Odczylenie standardowe (dB)	5	2.5	2.8	1.6	3.4	2.8	2.6		
APV (dB)	11	15.8	23.1	28.9	28.3	31.7	35.5		
	H (dB)	30.4	M (dB)	24.9	L (dB)	17.7	SNR	27.6	

BBFED **O-T-H** gwiazka: 257g

Częstotliwość (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
Tłumienie średnie (dB)	18	22.3	27.2	37.4	33.9	37.4	38.4		
Odczylenie standardowe (dB)	2.6	2.9	3.1	3.3	2.2	3.5	5.1		
APV (dB)	15.4	19.3	24.1	34	31.7	33.9	33.3		
	H (dB)	33	M (dB)	27.8	L (dB)	21.3	SNR	30.4	

Czyszczenie: Czyścić ciepłą wodą z mydłem, nie używać do czyszczenia rozpuszczalników organicznych lub alkoholu.

Deszynkacja:
1. Wymagana jest deszynkacja naszusków ochronnych co 3 miesiące zgodnie z zastosowaniem.
2. Wszystkie części naszusków ochronnych stykające się z ciałem użytkownika muszą zostać poddane deszynkacji produktem nadającym się do użycia z plastikiem (np. wodą z dodatkami zwykłego mydła), który nie zaszkodzi użytkownikowi.

Materiał: Naszuszki i pałki z ABS, osłona naszusków z PVC, poduszki z pianki PE, wypełnienie naszusków z pianki PE.

Przechowywanie:
1. Zaleca się, aby naszuszki ochronne, gdy nie są w użyciu, przechowywane były w suchym i suchym woreczku foliowym.
2. W przypadku modeli z pałkami ze skóry PVC, nie zaleca się przechowywania produktów w temperaturze przekraczającej 45°C. Materiał ekologiczny, który jest używany do produkcji naszusków, może ulegać pogorszeniu jakości w wysokich temperaturach zarówno podczas transportu, jak i magazynowania.